

1. Поддержка программ в Linux

Программы **Base 10.0**, **Фундамент 14.0**, **Плита 6.0** поддерживают работу в ОС Linux с использованием **WINE**.

Поддерживаются только версии программ на USB-носителе.

2. Протестированные операционные системы

Программы были протестированы на:

- **Ubuntu 24.04.1 LTS**
- **РЕД ОС 8.0**

В обеих ОС использовался **WINE** версии **9.0**.

3. Требования для работы

Для запуска программ необходимо:

- Запустить сервис **BaseGroupService**.
- Для удобства добавить сервис в автозагрузку, предварительно разместив его в удобном месте на жестком диске.

4. Возможные проблемы и их решения

4.1 Проблемы с отображением кириллических шрифтов

- В некоторых случаях шрифты могут отображаться некорректно.

Решение: установить дополнительные шрифты с помощью **WINETRICKS**.

- Информация о способах установки доступна в открытых источниках, а для **РЕД ОС** – в базе знаний.

4.2 Проблемы с открытием справки и графических отчетов

- В связи с особенностями **WINE** могут возникать проблемы с открытием справки.
- В программе **Плита 6.0** возможно некорректное отображение графического отчета (если он открывается через **WINE Internet Explorer**).

Решения:

- Справку можно открыть в сторонней программе (например, **kchmviewer**).
- Графический отчет в программе **Плита 6.0** можно открыть любым браузером (файл **report.html** в папке **plate** на USB-носителе).

5. Автоматические скрипты для удобства

Можно скачать автоматические скрипты для быстрого открытия справки и графических отчетов.

Перед запуском скрипта необходимо:

- Открыть в текстовом редакторе файл **path.exe**.
- Указать актуальное имя пользователя и путь до USB-носителя.
(**/run/media/username/BASEGROUP/**)

- В остальных скриптах убедиться, что наименование программы (программа для просмотра справки chm или браузер) совпадает с наименованием, которое используется в вашей ОС. При необходимости укажите верное (яндекс браузер может иметь имя yandex-browser или yandex-browser-stable, так же вы можете указать любой другой браузер).

Примеры строк из скриптов:

Ubuntu:

```
path="$(cat path.txt) "base/HelpNew/BASE\ HELP.chm""  
kchmviewer "$path"
```

РЕД ОС:

```
path="$(cat path.txt) "plate/report.html""  
yandex-browser-stable "$path"
```

6. Запуск скриптов

- Для запуска скрипта **двойным нажатием** необходимо в **свойствах файла разрешить его выполнение** как программы.
- В некоторых ОС может потребоваться **дополнительная настройка** – разрешение на запуск исполняемых текстовых файлов.